

PLATINUM Max Expert V 5W-30

JAKOŚĆ: API: SN
ACEA: C3
LEPKOŚĆ: SAE: 5W-30

CHARAKTERYSTYKA:

Najnowszej generacji, syntetyczny olej silnikowy typu Long Life stworzony w oparciu o Complex Protection Formula. CPF gwarantuje optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji. Unikalna receptura mid SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonale parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów - przyczynia się do redukcji osadów cząstek stałych na filtrach DPF oraz zmniejsza możliwość zatrucia katalizatorów w silnikach z zapłonem iskrowym.

Platinum Max Expert V 5W-30 jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, wydłużone przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego.

Gwarantuje:

- długie przebiegi między wymianami,
- długą żywotność silnika i filtrów – dzięki technologii mid SAPS,
- ochronę środowiska naturalnego,
- zmniejszenie zużycia paliwa i oleju,
- szybki rozruch w niskich temperaturach,
- czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawieszynie,
- świetną stabilność termiczną i oksydacyjną.

ZASTOSOWANIE:

Platinum Max Expert V 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizator oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadających filtry DPF lub TWC. Został opracowany pod kątem spełnienia najnowszych wymagań Volkswagena: VW 504 00/507 00, ale może być także stosowanych w silnikach wymagających spełnienia starszych specyfikacji VW. Oprócz samochodów koncernu Volkswagen'a: Audi, Seat, Skoda, świetnie nadaje się do użycia w samochodach osobowych i terenowych innych producentów. Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6. Rekomendacje: olej do VW, olej do SKODY, olej do SEATA, olej do AUDI.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:**Aprobaty:**

VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00

Spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Audi, Skoda, Seat

GTARENA Sp. z o.o.

ul. Złota 7

00-019 Warszawa

NIP: PL1132996592

KRS: 0000781696

e-mail: kontakt@gtarena.eu



(silniki, co do których producent zaleca oleje typu „mid SAPS” spełniające normę VW 504 00/507 00)

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	12,2
wskaźnik lepkości	-	159
temperatura płynięcia	°C	-42
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	8,0
popiół siarczanowy	%	0.6
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	9.9

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

