

ORLEN OIL SUPEROL CC 30**JAKOŚĆ:** API : CC
LEPKOŚĆ: SAE: 30**CHARAKTERYSTYKA:**

Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony jest do silników wysokoprężnych różnych typów, lekko doładowanych, pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:Spełnia wymagania:
PN-75/C-96088/03**PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:**

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	11,6
wskaźnik lepkości	-	106
temperatura płynięcia	°C	- 22
temperatura zapłonu	°C	248
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	4,5
popiół siarczanowy	%	0,8
Zawartość wody	% (v/v)	nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

