

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40

JAKOŚĆ: API: CF-4/GL-4
ACEA: E2
ISO: HV
DIN: HVL P
LEPKOŚĆ: SAE: 10W-40

CHARAKTERYSTYKA:

Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny do sprzętu rolniczego.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40 przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, w mokrych hamulcach a także w systemach hydraulicznych. Może być stosowany w skrzyniach biegów Powershift. Zalecany do zespołów z wymaganiami Limited Slip.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra

Spełnia wymagania:

John Deere JDM J 27,
Massey Ferguson M1139,
Massey Ferguson M1144,
Massey Ferguson M1145,
Ford M2C 159B,
Allison C-4,
Caterpillar TO-2,
ZF TE-ML 06B,
ZF TE-ML 06C,
ZF TE-ML 07B,
Mercedes-Benz 227.1, 228.1, 228.3,
MAN
271,

MIL-L-2104D,
Perkins.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
klasa lepkości SAE	-	10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,4
wskaźnik lepkości	-	160
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	11,0
temperatura zapłonu	°C	230
temperatura płynięcia	°C	-39

GTARENA Sp. z o.o.

ul. Złota 7
00-019 Warszawa
NIP: PL1132996592
KRS: 0000781696
e-mail: kontakt@gtarena.eu



Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

